



XF-PTL18219-C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.102
物方视野	Φ181.4mm
像方视野	Φ18.5mm
工作距离	398mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	69.5mm
光圈	F6.5
分辨力	42.20 μm
像方MTF	>0.3@160lp/mm
光学畸变	<0.045%(0.077%)
测量范围:	

1.1'	14.2×10.4	139.2×102.0mm
1'	13.1×8.8	128.4×86.3mm
2/3'	8.45×7.07	82.8×69.3mm
1/1.8'	7.2×5.3	70.6×52.0mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL18219-C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学 灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。
更改2			共 张		