



XF-PTL11016-C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.147
物方视野	Φ110.2mm
像方视野	Φ16.2mm
工作距离	250mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	33.5mm
光圈	F6.5
分辨力	29.2 μm
像方MTF	>0.3@160lp/mm
光学畸变	<0.020%(0.052%)
测量范围:	

1'	13.1×8.8	89.1×59.9mm
2/3'	8.45×7.07	57.5×48.1mm
1/1.8'	7.2×5.3	49.0×36.1mm
1/2'	6.4×4.8	43.5×32.7mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
 物方FOV标称值
 像方FOV
 内部转向型号可调光阑型号
 相机接口
 (M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL11016-C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。