



### XF-PTL26816-C

#### 主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.0604
物方视野	$\phi 268.2\text{mm}$
像方视野	$\phi 16.2\text{mm}$
工作距离	$410\text{mm} \pm 3\%$
远心度	$< 0.04^\circ (0.06^\circ)$
景深	193.6mm
光圈	F6.5
分辨力	$71.0 \mu\text{m}$
像方MTF	$> 0.3@160\text{lp/mm}$
光学畸变	$< 0.050\% (0.084\%)$
测量范围:	

1'	$13.1 \times 8.8$	$216.9 \times 145.7\text{mm}$
2/3'	$8.45 \times 7.07$	$139.9 \times 117.1\text{mm}$
1/1.8'	$7.2 \times 5.3$	$119.2 \times 87.7\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8$	$106.0 \times 79.5\text{mm}$

**XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)**

灿锐第IV代镜头  
 物方FOV标称值  
 像方FOV

内部转向型号可调光阑型号  
 相机接口  
 (M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-PTL26816-C-外形尺寸		
X. XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X. XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。