



XF-PTL11011-C

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.1
物方视野	Φ110.0mm
像方视野	Φ11mm
工作距离	250mm ± 3%
远心度	<0.04° (0.06°)
景深	88.2mm
光圈	F8
分辨力	52.9 μm
像方MTF	>0.3@130lp/mm
光学畸变	<0.065% (0.100%)
测量范围:	

2/3'	8.45 × 7.07	84.5 × 70.7mm
1/1.8'	7.2 × 5.3	72.0 × 53.0mm
1/2'	6.4 × 4.8	64.0 × 48.0mm
1/2.3'	6.2 × 4.6	62.0 × 46.0mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL11011-C-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。