



XF-PTL39032-F

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.084
物方视野	Φ386.9mm
像方视野	Φ32.5mm
工作距离	700mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	115.9mm
光圈	F7.5
分辨力	58.7 μm
像方MTF	>0.3@135lp/mm
光学畸变	<0.058%(0.066%)
测量范围:	

2'	23.0×23.0	273.8×273.8mm
7/4'	22.5×16.9	267.9×201.2mm
4/3'	18.0×13.5	214.3×160.7mm
1.1'	14.2×10.4	169.0×123.8mm
1'	13.1×8.8	156.0×104.8mm
2K线扫描	2048×10 μm	243.8mm
4K线扫描	4096×7 μm	341.3mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

可替换接口规格:

1、F口
2、M42×1
需其它的接口和后截距
请咨询销售

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL39032-F-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。