



XF-PTL18229-F

主要参数

光学结构	双远心
倍率	0.16
物方视野	Φ181.3mm
像方视野	Φ29mm
工作距离	398mm±3%
远心度	<0.04°(0.06°)
景深	30.1mm
光圈	F7
分辨力	28.94 μm
像方MTF	>0.3@145lp/mm
光学畸变	<0.044%(0.057%)
测量范围:	

7/4'	22.5×16.9	140.6×105.6mm
4/3'	18.0×13.5	112.5×84.4mm
1.1'	14.2×10.4	88.8×65.0mm
1'	13.1×8.8	81.9×55.0mm
2K线扫描	2048×10 μm	128.0mm
4K线扫描	4096×7 μm	179.2mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
物方FOV标称值
像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
相机接口
(M和P口需标注后截距)

可替换接口规格:

- 1、F口
 - 2、M42×1
- 需其它的接口和后截距
请咨询销售

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL18229-F-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。