

XF-PTL19529-F

主要参数


光学结构 双远心
 倍率 0.149
 物方视野 $\Phi 194.6\text{mm}$
 像方视野 $\Phi 29\text{mm}$
 工作距离 $400\text{mm} \pm 3\%$
 远心度 $< 0.04^\circ (0.06^\circ)$
 景深 34.5mm
 光圈 F7
 分辨力 $30.95 \mu\text{m}$
 像方MTF $> 0.3@145\text{lp/mm}$
 光学畸变 $< 0.043\% (0.071\%)$
 测量范围:

7/4'	22.5 × 16.9	151.0 × 113.4mm
4/3'	18.0 × 13.5	120.8 × 90.6mm
1.1'	14.2 × 10.4	95.3 × 69.8mm
1'	13.1 × 8.8	87.9 × 59.1mm
2K线扫描	2048 × 10 μm	137.4mm
4K线扫描	4096 × 7 μm	192.4mm

XF-PTLAAABB-C/F/P/M-(L90E)-(VI)

灿锐第IV代镜头
 物方FOV标称值
 像方FOV

内部转向型号 可调光阑型号
 相机接口
 (M和P口需标注后截距)



可替换接口规格:

1、F口
 2、M42 × 1
 需其它的接口和后截距
 请咨询销售

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	±0.2	±30min	XF-PTL19529-F-外形尺寸		
X.XX	±0.02		图样名称		
X.XXX	±0.005	图纸尺寸: A3			
签名		日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。