



XF-MH06X218

主要参数

倍率	0.6
物方视野	$\phi 18.3\text{mm}$
像方视野	$\phi 11\text{mm}$
工作距离	$218\text{mm} \pm 3\%$
景深	2.1mm
光圈	F7.5
分辨力	$8.3 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@125\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.015\%$
测量范围:	
2/3'	8.45×7.07 $14.1 \times 11.8\text{mm}$
1/1.8'	7.2×5.3 $12.0 \times 8.8\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8 $10.7 \times 8.0\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6 $8.0 \times 6.0\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH06X218-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。