



XF-MH025X228

主要参数

倍率	0.25
物方视野	$\Phi 44.0\text{mm}$
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$
工作距离	$228\text{mm} \pm 3\%$
景深	11.4mm
光圈	F7
分辨力	$18.5 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@1351\text{p/mm}$
光学畸变	$<0.003\%$
测量范围:	
2/3'	8.45×7.07 $33.8 \times 28.3\text{mm}$
1/1.8'	7.2×5.3 $28.8 \times 21.2\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8 $25.6 \times 19.2\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6 $19.2 \times 14.4\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH025X228-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。