



XF-MH025X55

主要参数

倍率	0.25
物方视野	$\Phi 36.0\text{mm}$
像方视野	$\Phi 9\text{mm}$
工作距离	$55\text{mm} \pm 3\%$
景深	11.5mm
光圈	F6.5
分辨力	$17.2 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@1451\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.067\%$
测量范围:	
1/1.8'	7.2×5.3 $28.8 \times 21.2\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8 $25.6 \times 19.2\text{mm}$
1/2.5'	5.8×4.3 $23.2 \times 17.2\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6 $19.2 \times 14.4\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH025X55-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				2:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。