



## XF-MH03X166

### 主要参数

倍率	0.3
物方视野	$\Phi 36.7\text{mm}$
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$
工作距离	$166\text{mm} \pm 3\%$
景深	$7.2\text{mm}$
光圈	F6.5
分辨力	$14.3 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@140\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.040\%$
测量范围:	
2/3'	$8.45 \times 7.07 \quad 28.2 \times 23.6\text{mm}$
1/1.8'	$7.2 \times 5.3 \quad 24.0 \times 17.7\text{mm}$
1/2'	$6.4 \times 4.8 \quad 21.3 \times 16.0\text{mm}$
1/3'	$4.8 \times 3.6 \quad 16.0 \times 12.0\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-MH03X166-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。