



XF-MH045X217

主要参数

倍率 0.45
 物方视野 $\phi 24.4\text{mm}$
 像方视野 $\phi 11\text{mm}$
 工作距离 $217\text{mm} \pm 3\%$
 景深 2.9mm
 光圈 F6
 分辨力 $8.8 \mu\text{m}$
 像方MTF $>0.3@140\text{lp/mm}$
 光学畸变 $<0.022\%$

测量范围:

$2/3'$ 8.45×7.07 $18.8 \times 15.7\text{mm}$
 $1/1.8'$ 7.2×5.3 $16.0 \times 11.8\text{mm}$
 $1/2'$ 6.4×4.8 $14.2 \times 10.7\text{mm}$
 $1/3'$ 4.8×3.6 $10.7 \times 8.0\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH045X217-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。