



## XF-MH04X155

### 主要参数

倍率	0.4	
物方视野	$\Phi 27.5$ mm	
像方视野	$\Phi 11$ mm	
工作距离	155mm $\pm 3\%$	
景深	4.1mm	
光圈	F6.5	
分辨力	10.7 $\mu$ m	
像方MTF	$>0.3@1451$ p/mm	
光学畸变	$<0.029\%$	
测量范围:		
2/3'	8.45 $\times$ 7.07	21.1 $\times$ 17.7mm
1/1.8'	7.2 $\times$ 5.3	18.0 $\times$ 13.3mm
1/2'	6.4 $\times$ 4.8	16.0 $\times$ 12.0mm
1/3'	4.8 $\times$ 3.6	12.0 $\times$ 9.0mm

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30$ min	XF-MH04X155-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许, 不得进行相关的生产。