



XF-MH055X232

主要参数

倍率	0.55	
物方视野	$\Phi 20.0\text{mm}$	
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$	
工作距离	$232\text{mm} \pm 3\%$	
景深	2.3mm	
光圈	F7	
分辨力	$8.4 \mu\text{m}$	
像方MTF	$>0.3@135\text{lp/mm}$	
光学畸变	$<0.015\%$	
测量范围:		
2/3'	8.45×7.07	$15.4 \times 12.9\text{mm}$
1/1.8'	7.2×5.3	$13.1 \times 9.6\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8	$11.6 \times 8.7\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6	$8.7 \times 6.5\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X. X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH055X232-外形尺寸		
X. XX	± 0.02		图样名称		
X. XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。