



## XF-MH065X57

### 主要参数

倍率 0.65  
 物方视野  $\Phi 16.9\text{mm}$   
 像方视野  $\Phi 11\text{mm}$   
 工作距离  $57\text{mm} \pm 3\%$   
 景深 1.8mm  
 光圈 F7  
 分辨力  $7.1\ \mu\text{m}$   
 像方MTF  $>0.3@125\text{lp/mm}$   
 光学畸变  $<0.095\%$

### 测量范围:

$2/3'$   $8.45 \times 7.07$   $13.0 \times 10.9\text{mm}$   
 $1/1.8'$   $7.2 \times 5.3$   $11.1 \times 8.2\text{mm}$   
 $1/2'$   $6.4 \times 4.8$   $9.9 \times 7.4\text{mm}$   
 $1/3'$   $4.8 \times 3.6$   $7.4 \times 5.5\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-MH065X57-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$		图样名称		
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				2:1	
更改1			数量		灿锐光学
更改2			共 张	第 张	灿锐光学 CAN-RILL OPTICS

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。