



XF-MH085X170

主要参数

倍率	0.85
物方视野	$\Phi 12.9\text{mm}$
像方视野	$\Phi 11\text{mm}$
工作距离	$170\text{mm} \pm 3\%$
景深	1.1mm
光圈	F8
分辨力	$6.2 \mu\text{m}$
像方MTF	$>0.3@110\text{lp/mm}$
光学畸变	$<0.013\%$

测量范围:

2/3'	8.45×7.07	$9.9 \times 8.3\text{mm}$
1/1.8'	7.2×5.3	$8.5 \times 6.2\text{mm}$
1/2'	6.4×4.8	$7.5 \times 5.6\text{mm}$
1/3'	4.8×3.6	$5.6 \times 4.2\text{mm}$

未注公差		未注角度公差	文件名称		
X.X	± 0.2	$\pm 30\text{min}$	XF-MH085X170-外形尺寸		
X.XX	± 0.02		图样名称		
X.XXX	± 0.005	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1.5:1	
更改1			数量		灿锐光学 CAN-RUI OPTICS
更改2			共 张	第 张	

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。