



### XF-PTI100-L90-(C)

**主要参数**

额定功率 5W  
 额定电压 24V  
 最大电流 208mA  
 有效照明直径  $\Phi 100\text{mm}$   
 最佳工作距  $165 \pm 110\text{mm}$  (光栏直径4mm)  
 照明孔径角:

光栏直径 (mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NA	0.002	0.005	0.007	0.009	0.011	0.014	0.016	0.018	0.020	0.023
半角 (°)	0.13	0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.17	1.30

图号	XF-PTI100-L90-(C)					光源颜色 (C)				
	R	G	B	W						

未注公差		未注角度公差		文件名称	
X.X	$\pm 0.2$	$\pm 30\text{min}$	XF-PTI100-L90-(C)-外形尺寸		
X.XX	$\pm 0.02$	图样名称			
X.XXX	$\pm 0.005$	图纸尺寸: A3			
	签名	日期/版本号	材料	比例	产品名称
设计				1:5	
更改1			数量		灿锐光学 
更改2			共 张		

灿锐光学拥有本图纸描述内容的全部知识产权, 未经灿锐光学许可, 不得进行相关的生产。